



Публичное акционерное общество
"Новолипецкий металлургический комбинат"

Цех № 13



Сертификат № 26058 от 10.07.2020

Заказ № 40371156-20

Вагон/Авто № 56204860

Прицеп №

Контейнер №

Грузополучатель: 6176

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОРД"

162851

249000

БАЛАБАНОВО Г Калужская область А/Я 2

Наименование продукции: Прокат оцинкованный с полиуретановым покрытием

Отделочная эмаль лицевой стороны: полиуретановая эмаль

№ п. п.	№ пози	№ Партии-упаковки	Сорт	Тип покрытия/Фактура поверхности	Класс покр.	Марка по выплавке / марка (основная)	Точн. прокатки	Размеры, мм	Количество	Масса (кг)		Кол-во метров в рулоне (по треб.)	ГОСТ, ТУ/ГОСТ, ТУ основы
										Нетто	Брутто		
1	3	6152512-2	1	ПУ/С	1	08Ю/02	ВТ	0,5 1250	2	3100	3160	663	ГОСТ 34180-2017/ГОСТ Р 52246-2016
2	3	6152512-3	1	ПУ/С	1	08Ю/02	ВТ	0,5 1250	3	5870	5940	1260	ГОСТ 34180-2017/ГОСТ Р 52246-2016
3	3	6152512-4	1	ПУ/С	1	08Ю/02	ВТ	0,5 1250	4	5680	5750	1218	ГОСТ 34180-2017/ГОСТ Р 52246-2016
4	4	6152512-1	1	ПУ/С	1	08Ю/02	ВТ	0,5 1250	1	4930	4990	1055	ГОСТ 34180-2017/ГОСТ Р 52246-2016
5	4	6152546-6	1	ПУ/С	1	08Ю/02	ВТ	0,5 1250	6	4750	4810	1017	ГОСТ 34180-2017/ГОСТ Р 52246-2016
									5	24330	24650		

№ п.п.	Плавка №	Химический анализ, %										
		C	Si	Mn	S	P	Al	Cr	Ni	Cu	Ti	N2
1	2013386	.04	.018	.16	.012	.011	.032	.02	.01	.03	.001	.004
5	2013760	.03	.013	.2	.013	.008	.06	.03	.02	.05		.004

№ п. п.	№ Партии-упаковки	Плоскостность (по треб.)	Характер кромки	Категория вытыжки (по треб.)	Предел тект-ти Н/мм	Времен. сопротивл. Н/мм	Относит. удлинение, %	Глубина сферич. лунки, мм	Масса (класс) цинков. покрытия г/м	Кол-во шпои	Смотка на катушку (по треб.)	Наименование защитной пленки	Кол-во сторон покрытия	Вид металлической основы	Кол-во листов в пачке (по треб.)
1	6152512-2	0	0						180				1	Ц	
2	6152512-3	0	0						180				1	Ц	
3	6152512-4	0	0						180				1	Ц	
4	6152512-1	0	0						180				1	Ц	
5	6152546-6	0	0						180				1	Ц	

№ п. п.	№ Партии-упаковки	Прочность покрытия				Номинальная толщина проката, мм	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм	Цвет материала покрытия		Категория полимерного покрытия
		при обратном ударе		при растяж.	при изгибе "т"			лицевая	оборотная	
		кг*см	Дж							
1	6152512-2	100	10	6	1,5	0,5	50	RAL 9005 Уголь-чёрн	RAL 1015 с.сл.крась	
2	6152512-3	100	10	6	1,5	0,5	50	RAL 9005 Уголь-чёрн	RAL 1015 с.сл.крась	
3	6152512-4	100	10	6	1,5	0,5	50	RAL 9005 Уголь-чёрн	RAL 1015 с.сл.крась	
4	6152512-1	100	10	6	1,5	0,5	50	NL-808 Корич яшма	RAL 1015 с.сл.крась	
5	6152546-6	100	10	6	1,5	0,5	50	NL-808 Корич яшма	RAL 1015 с.сл.крась	

Тара: ШТ-2 поддон возврат. №6006

Упаковка: ЗАЩИТНАЯ / СХ. 10

Примечание: №договора:248102-18

БЕЗ ПРАВА ОТГРУЗКИ НА ЭКСПОРТ



Скопинцева О Л

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.



Публичное акционерное общество
"Новолипецкий металлургический комбинат"

Цех № 13

Сертификат № 26058 от 10.07.2020

Заказ № 40371156-20

Вагон/Авто № 56204860

Прицеп №

Контейнер №

Грузополучатель: 6176
162851 249000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОРД"
БАЛАБАНОВО Г Калужская область А/Я 2

Наименование продукции: Прокат оцинкованный с полиуретановым покрытием
Отделочная эмаль лицевой стороны: ПУ

№ п. п.	№ Парти-уаковки	Адгезия лиц., балл	Адгезия обр., балл (по треб.)	Твердость покрытия лиц.	Твердость покрытия обр. (по треб.)	Блеск лиц., %	Блеск обр., % (по треб.)	Цветовое различие: лицевая сторона (по требованию)				Цветовое различие: обратная сторона (по требованию)			
								Δ E	Δ a	Δ b	Δ L	Δ E	Δ a	Δ b	Δ L
1	6152512-2	0	0	Н	2Н	2	32	0,53	-0,11	-0,2	0,48				
2	6152512-3	0	0	Н	2Н	2	32	0,52	-0,1	-0,21	0,47				
3	6152512-4	0	0	Н	2Н	2	32	0,54	-0,11	-0,22	0,49				
4	6152512-1	0	0	Н	2Н	2	38	0,46	0,13	0,04	0,44				
5	6152546-6	0	0	Н	2Н	2	38	0,67	0,15	0,09	0,65				

Тара: ШТ-2 поддон возврат. №6006

Упаковка: ЗАЩИТНАЯ / СХ. 10

Примечание: Недоговора:248102-18

БЕЗ ПРАВА ОТГРУЗКИ НА ЭКСПОРТ



Скопинцева О Л

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата: *