

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1



Грузополучатель, Адрес

Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд"

249000, Калужская обл., Боровский р-он, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 16А, оф. 303

Станция: БАЛАБАНОВО

Транспорт № 53046561

Номер контракта-договора: 643/1000-910245

Заказ № 106/0-2944

Лист: 1 Листов: 1

Наименование продукции:

Рулон х/к оцинкованный

Кол-во товара:

1

Вес:

6.110

Стандарт: (марки / поставки / профиля) ГОСТ 9045-93 / ГОСТ Р 52246-2016 / ГОСТ Р 52246-2016

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз. Зак.	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры	Кол-во	Ид №	Масса нетто	Масса брутто	Номер материала	Длина, теор. (м)
1	50	305183	809909 01	08пс	0.55 x 1250	1	10209478859	6.110	6.180	083004	1218
						1		6.110	6.180		

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Точн. толщ	Тип покрытия	Класс цинк. покрытия	Назначение	Тип консервации	Масло	Дата производства
1	НО	БТ	Ц	140	220	ПП	Да	31.07.2020

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Al %
1	0.06	0.02	0.13	0.005	0.016	0.035

Результаты испытаний

№ пп	Предел текучести сигма-0,2, вдоль Н/мм2	Предел прочности сигма-в, вдоль Н/мм2	Относительное удлинение дельта-4, вдоль %	Прочность сцепления. 180°, вдоль	Прочность сцепления. 180°, поперек	Масса покрытия факт(средн) г/м2	Толщина покрытия факт(средн) мкм
1	305	365	32	Уд	Уд	143/143/143(143)	10/10/10(10)

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и тех. условиям. Сертификат качества действителен только на территории СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Стан: 1851



Подписано электронной подписью, 12765
 Чернышев А.В., 01.08.2020 06:14:07
 ПАО «Северсталь», г. Череповец, Мира 30

Сайт для проверки сертификата
check.severstal.ru



Используйте QR-код для проверки подлинности сертификата

Проверочный код 0160400496

Для проверки ЭЦП следует установить сертификат Qualified_bin со страницы pki.stalco.com/rus/certificates, а также КриптоПро PDF Сервер проверки электронной подписи КриптоПро <https://www.justiso.me/verifyoca/verify/>

