



Грузополучатель, Адрес
Общество с ограниченной ответственностью "Рехорд"
249000, Калужская обл., Боровский р-он, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 16А, оф. 303

Станция: БАЛАБАНОВО
Транспорт № 61927687

Номер контракта-договора: 643/1000-910245
Лист: 1 Листов: 1

Заказ № 106/0-2944

Наименование продукции:
Рулон х/к оцинкованный

Кол-во товара: 1
Вес: 5.090

Стандарт: (марки / поставки / профиля) ГОСТ 9045-93 / ГОСТ Р 52246-2016 / ГОСТ Р 52246-2016

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз. Зак.	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры	Кол-во	Ид №	Масса нетто	Масса брутто	Номер материала	Длина, теор. (м)
1	50	205201	809910 61	08пс	0.55 x 1250	1	10209488602	5.090	5.160	083004	943
						1		5.090	5.160		

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Точн. толщ.	Тип покрытия	Класс цинк. покрытия	Назначение	Тип консервации	Масло	Вид покрытия	Дата производства
1	НО	БТ	Ц	140	220	ПП	Да	М	02.08.2020

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Al %
1	0.06	0.04	0.14	0.006	0.017	0.040

Результаты испытаний

№ пп	Предел текучести сигма-0,2, вдоль Н/мм2	Предел прочности сигма-в, вдоль Н/мм2	Относительное удлинение дельта-4, вдоль %	Прочность сцепления. 180°, вдоль	Прочность сцепления. 180°, поперек	Масса покрытия факт(средн) г/м2	Толщина покрытия факт(средн) мкм
1	320	390	34	Уд	Уд	142/138/141(140)	10/10/10(10)

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и тех. условиям. Сертификат качества действителен только на территории СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Стан: 1851



Подписано электронной подписью, 16448
Терехов А.С., 02.08.2020 23:19:08
ПАО «Северсталь», г. Череповец, Мира 30

Сайт для
проверки
сертификата
check.severstal.ru

Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата



Проверочный код 0160620151

Для проверки ЭЦП следует установить сертификат [Qualified_bin](https://pkc.stalcom.com/rus/certificates) со страницы pkc.stalcom.com/rus/certificates, а также КриптоПро PDF
Сервер проверки электронной подписи КриптоПро <https://www.kuzstalon.me/verify/idea/verify/>

