




Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА № 2680073162**

от 31.07.2020

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1

Грузополучатель, Адрес  
Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд"  
249000, Калужская обл., Боровский р-он, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 16А, оф. 303



Станция: БАЛАБАНОВО  
Транспорт № 53809992  
Номер контракта-договора: 643/1000-910245  
Лист: 1 Листов: 1  
Заказ № 106/0-2944

Наименование продукции: Рулон х/к оцинкованный  
Кол-во товара: 1  
Вес: 6.010

Стандарт: ( марки / поставки / профиля ) ГОСТ 9045-93 / ГОСТ Р 52246-2016 / ГОСТ Р 52246-2016

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз. Зак.	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры	Кол-во	Ид №	Масса нетто	Масса брутто	Номер материала	Длина, теор. (м)
1	30	205263	809821 07	08пс	0.50 x 1250	1	10209464096	6.010	6.080	104622	1348
						1		6.010	6.080		

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Точн. толщ	Тип покрытия	Класс цинк. покрытия	Назначение	Тип консервации	Масло	Вид покрытия	Дата производства
1	НО	БТ	Ц	100	02	ПП	Да	М	29.07.2020

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Al %
1	0.07	0.03	0.17	0.006	0.014	0.045

Результаты испытаний

№ пп	Предел текучести сигма-0,2, поперек Н/мм2	Предел прочи-ти сигма-в, поперек Н/мм2	Относительное удлинение дельта-4, поперек %	Прочность сцепления. 180°, вдоль	Прочность сцепления. 180°, поперек	Масса покрытия факт(средн) г/м2	Толщина покрытия факт(средн) мкм
1	340	415	34	Уд	Уд	103/104/106(104)	7/7(8/7)

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и тех. условиям. Сертификат качества действителен только на территории СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Стан: 1851



Подписано электронной подписью, 12763  
Крылов А.В., 31.07.2020 04:06:43  
ПАО «Северсталь», г. Череповец, Мира 30

Сайт для  
проверки  
сертификата  
check.severstal.ru  
Используйте  
QR-код для  
проверки  
подлинности  
сертификата



Проверочный код 0160204354

