ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 119212/003 от 17 января 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 119212 от 1 декабря 2022 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: В 731 КВ 790

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)
9	39,855

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	6	2300274/34498		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,3	4,425	917	1	1	НО	ПЭ	25	12	RAL32RRмороз/1015/серый
2	6	2300275/34510		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,25	4,365	902	1	1	НО	ПЭ	25	12	RAL32RRмороз/1015/серый
3	6	2300277/34510		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,29	4,41	914	1	1	НО	ПЭ	25	12	RAL32RRмороз/1015/серый
4	6	2300280/34506		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,36	4,475	928	1	1	НО	ПЭ	24	12	RAL32RRмороз/1015/серый
5	6	2300281/35099		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,245	4,36	901	1	1	НО	ПЭ	25	12	RAL32RRмороз/1015/серый
6	6	2300282/35099		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,365	4,485	927	1	1	НО	ПЭ	25	12	RAL32RRмороз/1015/серый
7	6	2300265/34404		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,37	4,5	932	1	1	НО	ПЭ	29	12	RAL32RRмороз/1015/серый
8	6	2300268/34500		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,3	4,425	913	1	1	НО	ПЭ	27	12	RAL32RRмороз/1015/серый
9	6	2300271/34496		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,29	4,41	914	1	1	НО	ПЭ	25	12	RAL32RRмороз/1015/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1	7	10	Н	0	100	3,1		180	Ц	365,05	288,3	36,04	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,3		180	Ц	358,23	281	39,25	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,3		180	Ц	358,23	281	39,25	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,5		180	Ц	368,93	295,97	39,75	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,7		180	Ц	356,29	282,7	39	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,7		180	Ц	356,29	282,7	39	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,1		180	Ц	353,9	281,3	35,06	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		180	Ц	369,95	294,47	32,8	Нет
1	7	10	Н	0	100	3		180	Ц	361,37	289,15	35,38	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Плясова А. И.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 3

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"