ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 119212/016 от 7 февраля 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 119212 от 1 декабря 2022 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: Н 991 ОН 790

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)
10	43,71

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	6	2301255/2810		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,34	4,465	927	I	1	НО	ПЭ	23	10	RAL32RRмороз/1015/серый
2	6	2301251/2814		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,345	4,465	928	I	1	НО	ПЭ	24	10	RAL32RRмороз/1015/серый
3	4	2301262/2847		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,615	4,745	976	I	1	НО	ПЭ	24	10	RAL7024мороз/1015/серый
4	6	2301247/2846		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,15	4,27	875	I	1	НО	ПЭ	25	11	RAL32RRмороз/1015/серый
5	6	2301248/2846		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,125	4,245	875	I	1	НО	ПЭ	25	11	RAL32RRмороз/1015/серый
6	6	2301249/2846		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,18	4,3	885	I	1	НО	ПЭ	25	11	RAL32RRмороз/1015/серый
7	6	2301250/2814		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,35	4,48	927	I	1	НО	ПЭ	24	10	RAL32RRмороз/1015/серый
8	6	2301252/2844		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,12	4,245	873	I	1	НО	ПЭ	24	10	RAL32RRмороз/1015/серый
9	6	2301253/2844		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,11	4,24	873	I	1	НО	ПЭ	24	10	RAL32RRмороз/1015/серый
10	6	2301254/2844		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,135	4,255	879	I	1	НО	ПЭ	24	10	RAL32RRмороз/1015/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1	7	10	Н	0	100	3,7		180	Ц	360,49	294,77	37,25	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,5		180	Ц	361,38	290,88	36	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,6		180	Ц	358,29	293,29	38,88	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,8		180	Ц	367,9	292,74	35,25	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,8		180	Ц	367,9	292,74	35,25	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,8		180	Ц	367,9	292,74	35,25	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,5		180	Ц	361,38	290,88	36	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,6		180	Ц	361,27	282,3	36,38	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,6		180	Ц	361,27	282,3	36,38	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,6		180	Ц	361,27	282,3	36,38	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Плясова А. И.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 3

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"