ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 120135/003 от 13 января 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 120135 от 12 декабря 2022 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: А 705 ОР 750

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	2	2300141/739		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	3,355		811	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7016мороз/серый
2	2	2300142/739		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	3,345		809	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7016мороз/серый
3	2	2300140/741		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,255		1 029	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7016мороз/серый
4	2	2300136/35034		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,125		992	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7016мороз/серый
5	2	2300137/35034		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,115		991	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7016мороз/серый
6	3	2300124/35452		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,215		1 029	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
7	3	2300129/35458		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,205		1 027	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
8	3	2300121/35444		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,205		1 025	I	1	НО	ПЭ	26	6	RAL7024мороз/серый
9	3	2300119/35444		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,24		1 031	I	1	НО	ПЭ	26	6	RAL7024мороз/серый
10	3	2300120/35444		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,23		1 031	I	1	НО	ПЭ	26	6	RAL7024мороз/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1	7	10	Н	0	100	3,1		100	Ц	364,68	262,68	35,5	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,1		100	Ц	364,68	262,68	35,5	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	358,64	264,25	35,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,3		100	Ц	375,35	300,06	31,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	3,3		100	Ц	375,35	300,06	31,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,9		100	Ц	364,07	284,95	34,21	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,9		100	Ц	347,2	267,28	33,04	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,8		100	Ц	356,54	276	35,36	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,8		100	Ц	356,54	276	35,36	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,8		100	Ц	356,54	276	35,36	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017 Лаборант ИЛ: (Плясова А. И.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 3

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"