ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 120419/001 от 16 января 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 120419 от 19 декабря 2022 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: К 079 СУ 750

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)
9	41,365

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	2	2300221/35120		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,73	4,855	974	II	1	НО	ПЭ	26	19	RAL7024мороз/RAL7024
2	2	2300222/35111		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,395	4,515	906	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
3	2	2300223/35111		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,365	4,49	901	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
4	2	2300225/35119		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,39	4,5	908	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
5	2	2300228/35113		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,37	4,49	906	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
6	2	2300229/35113		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,33	4,455	898	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
7	2	2300224/35108		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,845	4,96	1 001	II	1	НО	ПЭ	25	17	RAL7024мороз/RAL7024
8	2	2300226/35119		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,365	4,485	904	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
9	2	2300227/35114		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,505	4,615	928	II	1	НО	ПЭ	25	17	RAL7024мороз/RAL7024

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1,5	7	10	Н	0	100	2,8		275	Ц	346,72	263,89	33,5	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,8		275	Ц	355,05	280,73	32,75	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,8		275	Ц	355,05	280,73	32,75	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,9		275	Ц	346,72	263,89	33,5	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,8		275	Ц	351,45	278,05	34	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,8		275	Ц	351,45	278,05	34	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,7		275	Ц	355,73	285,18	39,13	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,9		275	Ц	346,72	263,89	33,5	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,9		275	Ц	351,45	278,05	34	Нет

Показатели качества полимерного покрытия эмали обратной стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обр. ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)
2	7	10	F	0	100	31	0,3
2	7	10	F	0	100	30	0,61
2	7	10	F	0	100	30	0,61
1,5	7	10	F	0	100	29	0,53
2	7	5	F	0	100	29	0,56
2	7	5	F	0	100	29	0,56
2	7	10	F	0	100	30	0,2
1,5	7	10	F	0	100	29	0,53
2	7	10	F	0	100	27	0,59

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Беляева О. Н.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 1

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"