ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 120419/002 от 20 января 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 120419 от 19 декабря 2022 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: А 705 ОР 750

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	3	2300464/35106		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,325		893	II	1	НО	ПЭ	25	20	RAL8017мороз/RAL8017
2	3	2300465/35106		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,275		884	II	1	НО	ПЭ	25	20	RAL8017мороз/RAL8017
3	3	2300466/35105		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,94		1 019	II	1	НО	ПЭ	25	20	RAL8017мороз/RAL8017
4	3	2300467/35107		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,315		893	II	1	НО	ПЭ	25	19	RAL8017мороз/RAL8017
5	3	2300468/35107		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,34		898	II	1	НО	ПЭ	25	19	RAL8017мороз/RAL8017
6	5	2300458/35103		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	0,91		188	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL32RRмороз/RAL32RR
7	5	2300460/35104		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,33		893	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL32RRмороз/RAL32RR
8	5	2300461/35104		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,37		902	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL32RRмороз/RAL32RR
9	5	2300462/35112		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,355		902	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL32RRмороз/RAL32RR
10	5	2300463/35112		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,335		898	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL32RRмороз/RAL32RR

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1	7	10	H	0	100	3,7		275	Ц	355,73	285,18	39,13	Нет
1	7	10	H	0	100	3,7		275	Ц	355,73	285,18	39,13	Нет
1	7	10	H	0	100	3,9		275	Ц	355,19	290,91	38,5	Нет
1	7	10	H	0	100	4		275	Ц	355,73	285,18	39,13	Нет
1	7	10	H	0	100	4		275	Ц	355,73	285,18	39,13	Нет
1	7	10	H	0	100	2,7		275	Ц	355,19	290,91	38,5	Нет
1	7	10	H	0	100	3,3		275	Ц	355,19	290,91	38,5	Нет
1	7	10	H	0	100	3,3		275	Ц	355,19	290,91	38,5	Нет
1	7	10	H	0	100	3,2		275	Ц	351,45	278,05	34	Нет
1	7	10	H	0	100	3,2		275	Ц	351,45	278,05	34	Нет

Показатели качества полимерного покрытия эмали обратной стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обр. ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)
2	7	5	F	0	100	34	0,31
2	7	5	F	0	100	34	0,31
2	7	10	F	0	100	35	0,4
3	7	5	F	0	100	30	0,54
3	7	5	F	0	100	30	0,54
2,5	7	5	F	0	100	33	0,3
2	7	5	F	0	100	33	0,24
2	7	5	F	0	100	33	0,24
2	7	5	F	0	100	32	0,27
2	7	5	F	0	100	32	0,27

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Плясова А. И.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 3

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"