ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 121110/008 от 8 февраля 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 121110 от 16 января 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: Н 681 ВА 790

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)
9	39,77

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	2	2301353/1351		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,305	4,41	1 044	I	1	НО	ПЭ	24	6	RAL7024мороз/серый
2	2	2301352/1351		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,315	4,44	1 043	I	1	НО	ПЭ	24	6	RAL7024мороз/серый
3	2	2301348/1734		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,275	4,395	1 038	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
4	2	2301349/1734		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,265	4,38	1 036	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
5	2	2301350/1340		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,26	4,38	1 027	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
6	2	2301351/1340		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,285	4,4	1 025	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
7	2	2301343/1350		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,385	4,495	1 058	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
8	2	2301344/1350		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,31	4,43	1 050	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый
9	2	2301345/1344		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,325	4,44	1 047	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7024мороз/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1	7	10	Н	0	100	2,9		100	Ц	369,77	287,97	33,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,9		100	Ц	369,77	287,97	33,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	367,11	265,97	34	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	367,11	265,97	34	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,9		100	Ц	362,17	282,06	34,13	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,9		100	Ц	362,17	282,06	34,13	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	383,87	299,69	35,25	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,7		100	Ц	383,87	299,69	35,25	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,8		100	Ц	367,32	282,89	35,88	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Беляева О. Н.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 1

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"