ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 121799/001 от 22 февраля 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 121799 от 7 февраля 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: К 079 СУ 750

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	1	2302004/1743		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,405		907	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
2	1	2302008/1766		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,415		918	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
3	1	2302009/1766		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,41		917	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
4	1	2302010/1763		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,41		913	II	1	НО	ПЭ	25	18	RAL7024мороз/RAL7024
5	1	2302012/1757		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,42		914	II	1	НО	ПЭ	25	17	RAL7024мороз/RAL7024
6	1	2302014/1760		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,48	1 250	4,42		913	II	1	НО	ПЭ	26	17	RAL7024мороз/RAL7024

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие защитной пленки
1	7	10	Н	0	100	2,5		275	Ц	346,23	270,75	34,5	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,5		275	Ц	347,06	267,92	32,63	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,5		275	Ц	347,06	267,92	32,63	Нет
1,5	7	10	Н	0	100	2,5		275	Ц	343,08	272,36	37,13	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,5		275	Ц	348,31	281,32	37,38	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,6		275	Ц	344,51	273,96	39,88	Нет

Показатели качества полимерного покрытия эмали обратной стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обр. ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)
3	7	10	F	0	100	30	0,43
3	7	10	F	0	100	29	0,39
3	7	10	F	0	100	29	0,39
3	7	5	F	0	100	30	0,43
3	7	10	F	0	100	28	0,4
1	7	10	F	0	100	28	0,41

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017

Лаборант ИЛ: (Плясова А. И.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 3

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"