ООО «ТехИнвестСтрой»
Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 121882/001 от 14 февраля 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ: ООО "ПО "Металлист" / 121882 от 9 февраля 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто: Х 129 ХН 750

Наименование продукции: ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм: Толщина	Размеры, мм: Ширина	Масса, мм: Нетто	Масса, мм: Брутто	Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия: Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Лицевой стороны	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм: Обратной стороны	Цвет полимерного покрытия: лицевой стороны/обратной стороны
1	3	2301543/25179		ТУ-087012-01-6378 0832-2018	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,595		1 681	I	1	НО	ПЭ	17	6	RAL7004/серый
2	3	2301544/25179		ТУ-087012-01-6378 0832-2018	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,565		1 678	I	1	НО	ПЭ	17	6	RAL7004/серый
3	5	2301610/23485		ТУ-087012-01-6378 0832-2018	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,58		1 687	I	1	НО	ПЭ	16	6	RAL9003/серый
4	5	2301611/23485		ТУ-087012-01-6378 0832-2018	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,595		1 687	I	1	НО	ПЭ	16	6	RAL9003/серый
5	5	2301612/30554		ТУ-087012-01-6378 0832-2018	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,6		1 704	I	1	НО	ПЭ	16	6	RAL9003/серый
6	5	2301613/30554		ТУ-087012-01-6378 0832-2018	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,35	1 250	5,585		1 700	I	1	НО	ПЭ	16	6	RAL9003/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны: Прочность покрытия: При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж	Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Показатели качества горячеоцинкованного покрытия: Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства: Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Наличие зищитной пленки
1		10	F	0	100	31	0,43	60	Ц	378,9	304,79	33,38	Нет
1		10	F	0	100	31	0,43	60	Ц	378,9	304,79	33,38	Нет
1		10	F	0	100	25	0,57	60	Ц	361,64	270,9	36	Нет
1		10	F	0	100	25	0,57	60	Ц	361,64	270,9	36	Нет
1		10	F	0	100	26	0,87	60	Ц	347,31	260,57	33,13	Нет
1		10	F	0	100	26	0,87	60	Ц	347,31	260,57	33,13	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует
ТУ-087012-01-63780832-2018

Лаборант ИЛ: (Беляева О. Н.)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 1

Внимание!
1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (ЖЗ),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"