ООО «ТехИнвестСтрой»

Россия, 142927, Московская обл., г. Кашира, ул. Центролит, д. 11, тел/факс: (49669) 5-04-32

Сертификат качества № 123874/002 от 27 апреля 2023 г.

Сертификат приёмочных испытаний ГОСТ 7566-2018 п.3.1

Наименование заказчика/Заказ №СТЛ ООО "ПО "Металлист" / 123874 от 10 апреля 2023 г.

Отгрузочные документы/Вагон/Авто Х 428 ОТ 750

Наименование продукции: ПРОКАТ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ В РУЛОНАХ

Кол-во товара (шт)	Общий вес (тн)

№ п/п	№ позиции (в заказе)	№ партии	Класс точности по толщине	Стандарт поставки	Стандарт основы	Марка стали	Размеры, мм		Масса, тн		Кол-во пог. м.	Показатели качества полимерного покрытия						
							Толщина	Ширина	Нетто	Брутто		Количество сторон с лицевым полимерным покрытием	Класс покрытия	Вид кромки	Тип покрытия	Номинальная толщина полимерного покрытия, мкм		Цвет полимерного покрытия
																Лицевой стороны	Обратной стороны	лицевой стороны/обратной стороны
1	4	2305217/4372		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,225		1 027	I	1	НО	ПЭ	23	6	RAL7016мороз/серый
2	4	2305219/4370		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,235		1 027	I	1	НО	ПЭ	22	6	RAL7016мороз/серый
3	4	2305211/4374		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,365		1 047	I	1	НО	ПЭ	25	6	RAL7016мороз/серый
4	4	2305223/5312		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,23		1 027	I	1	НО	ПЭ	23	6	RAL7016мороз/серый
5	4	2305213/4318		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,34		1 036	I	1	НО	ПЭ	24	6	RAL7016мороз/серый
6	4	2305215/4361		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,27		1 036	I	1	НО	ПЭ	23	6	RAL7016мороз/серый
7	4	2305216/4361		ГОСТ 34180-2017	ГОСТ 14918-2020	08пс	0,43	1 250	4,3		1 043	I	1	НО	ПЭ	23	6	RAL7016мороз/серый

Показатели качества полимерного покрытия эмали лицевой стороны								Показатели качества горячеоцинкованного покрытия					Наличие зищитной пленки
Прочность покрытия			Твердость по карандашу	Адгезия, %	МЭК тест (дв. прох.)	Блеск, ед. блеска	Цветовое различие (Δ E)	Масса (класс) цинков. покрытия, г/м2	Вид металлической основы	Механические свойства			
При изгибе «Т» на 180°	При растяжении по Эриксену, мм	При обратном ударе, Дж								Временное сопротивление разрыву, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относительное удлинение, %	
1	7	10	Н	0	100	2,5		100	Ц	345,72	253,28	36,39	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,4		100	Ц	362,83	288,45	38,8	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,3		100	Ц	360,24	260,96	38,3	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,5		100	Ц	361,13	286,28	33,65	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,4		100	Ц	353,9	255,58	37,38	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,4		100	Ц	366,12	289,1	32,55	Нет
1	7	10	Н	0	100	2,4		100	Ц	366,12	289,1	32,55	Нет

Указанная в сертификате продукция соответствует ГОСТ 34180-2017 Лаборант ИЛ: (Овчинникова И. А.)

Внимание!

1. Прокат должен хранится в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 15150 для условий хранения в неотапливаемых помещениях (Ж3),в один ярус.
2. Изготовление изделий из проката должно осуществляться при температуре не ниже 15С.
3. Изготовитель гарантирует соответствие проката требованиям ГОСТ 34180-2017 при соблюдении условий транспортировки и хранения.
4. Рекомендуемый срок хранения проката до его переработки у заказчика не должен превышать 6 месяцев с даты отгрузки.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением коллектив ООО "ТехИнвестСтрой"